

Technische Daten

	Citoborma 190	Citoborma 290	Citoborma 290 B	Citoborma 290 AB
Anzahl Bohrspindeln	1	2	2	2
Max. Stapelhöhe (mm)	60	60	60	60
Max. Einlegebreite (mm)	470	470	470	470
Max. Einlegetiefe (mm)	105	105	105	105
Bohrerdurchmesser (mm)	2 – 14 (2 – 20)	2 – 10 (2 – 14)	2 – 10 (2 – 14)	2 – 14
Bohrspindelabstand (mm)	–	80	45 – 160	45 – 160
Zeit für 1 Arbeitstakt (s)	bedienerabhängig	bedienerabhängig	bedienerabhängig	3,3
Automatischer Hub	–	–	–	✓
Untergestell für Fußbetrieb	•	•	•	–
Stromversorgung	230 V, 50 Hz (400 V, 50 Hz)	230 V, 50 Hz (400 V, 50 Hz)	230 V, 50 Hz (400 V, 50 Hz)	400 V, 50 Hz
Anschlussleistung (kW)	0,5	0,5	0,5	0,9
Höhe x Breite x Tiefe netto (cm)	70 x 64 x 60	70 x 64 x 60	73 x 64 x 60	158 x 64 x 60
Gewicht, netto (kg)	55	59	69	165
Höhe x Breite x Tiefe (cm) brutto	80 x 80 x 80	80 x 80 x 80	80 x 80 x 80	165 x 80 x 80
Gewicht, brutto (kg)	75	80	90	195
✓ Standard • Option – nicht vorhanden				